


# ORxxx-F52-1208F2/14.4

## Fonctionnalités électroniques



2835 CRI Ra>80 IP20 24V




**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	30mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	1500	116	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1410	109	F
3500K 3step (35s)	CRI Ra>80	80	93	1600	123	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1620	125	E
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1600	123	E

## Dimensions



### Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-1208F2/14.4

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	27s	F	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	30s	F	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	35s	F	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	40s	F	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	65s	F	5	2	120	8	F	2	/14.4

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	70 g
Poids brut	115 g



5 Mètres par rouleau








1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications



Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.