



ORxxx-F52-320OR1-W6-S1

Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com




Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	320
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	7 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	7mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	635	101	F

Größe



Spezifikationen

PCB Breite	6,6 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 12V	12,5 mm (4 led)
LED Abstand	5 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,5 mm ²

ORxxx-F52-320OR1-W6-S1

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	320	O	R	1	-W6-S1

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	325 x 290 x 145 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	57 g
Bruttogewicht	67 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

