


ORxxx-F52-320OR1-W6-S1

Fonctionnalités électroniques




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	320
Tension	12V
Puissance maximale	7 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	7mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	89	96	635	101	F

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	6,6 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 12V	12,5 mm (4 led)
Distance LED	5 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,5 mm ²

ORxxx-F52-320R1-W6-S1

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	F	5	2	320	O	R	1	-W6-S1

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	325 x 290 x 145 mm
Quantité par carton	50
Poids net	57 g
Poids brut	67 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

