

OR-xxx-F52400OR2-W5-S1

Caratteristiche elettroniche



COB



CRI Ra>90



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Parametri tecnici	
Tipologia Led	0620
Numero led/m	400
Tensione	24V
Potenza massima	11 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	9mA
Spessore rame	108 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	140°



Parametri illuminotecnici						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	980	99	F

Dimensioni

Specifiche	
Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	20 mm (8 led)
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

OR-xxx-F52400OR2-W5-S1

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	400	F	5	2	400	O	R	2	-W5-S1

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	430 x 310 x 170 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	95 g
Peso lordo	144 g



5 metri per rotella




1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni



Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.